

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Connecteurs
<b>Sous-famille</b>	Connecteurs quasi permanents



## DELTA

Maillon rapide acier, forme triangulaire

---

**Descriptif court**    Maillon rapide acier, forme triangulaire

---




**Argumentaire**    • Disponible en trois versions (diamètre du fil 10 mm, 8 mm, 8 mm avec barrette de maintien du CROLL au harnais) et également en version noire.

---

**Spécifications**    • Matière(s): acier  
• Certification(s): CE EN 362 type Q

---

## Spécifications par référence

Référence(s)	P11	P11 8	P11 8B	P11 8BN
				
Diamètre	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Couleur(s)	gris	gris	gris	noir
Poids	150 g	85 g	95 g	95 g
Résistance grand axe	45 kN	27 kN	27 kN	27 kN
Résistance petit axe	10 kN	10 kN	10 kN	10 kN
Ouverture	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	30	50	50	50
EAN	3342540008649	3342540074491	3342540079434	3342540089303

---

**Produit(s) associé(s)** CROLL®  
PAW  
SWIVEL